

maten in mm, prijzen in EURO

3Spoor - 3Elementen

H/B	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
2000	1331	1416	1503	1590	1675	1761	1848	1934	2020
2200	1366	1457	1547	1638	1729	1819	1910	2001	2091
2400	1402	1498	1593	1688	1782	1878	1973	2067	
2600	1437	1538	1637	1737	1836	1936	2034		
2800*	1473	1577	1682	1786	1889	1993			

3Spoor - 6Elementen

H/B	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500
2000	2161	2242	2326	2405	2488	2570	2651	2732	2815	2896	2978
2200	2228	2314	2401	2486	2572	2658	2743	2829	2913	3000	3087
2400	2295	2385	2476	2566	2655	2745	2834	2923	3015	3103	3194
2600	2362	2458	2549	2644	2737	2832	2926	3020	3114	3209	3302
2800*	2429	2529	2628	2722	2822	2922	3018	3116	3215	3312	3412

Opties

Ondergeleiding

Montage-gootstuk met inclinatie en stelbouten (vanaf 4000mm in 2 delen)	188 EUR/LM
Verlengde geleidingen boven+onder (max 6500mm uit één geheel)	164 EUR/LM
Geleiding in verstek	129 EUR/stuk
Eindkappen geleiding incl stoppers	+ 55 EUR/zijde

Grepen en sloten

Greep Inbouw rond 46mm	78 EUR/stuk
Vloergrendel aan greepzijde	+ 55 EUR

Tochtborstels

2 Tochtprofielen aluminium met borstel voor 3EL	+ 38 EUR
4 Tochtprofielen aluminium met borstel voor 6EL	+ 76 EUR

Afwijkende uitvoering

Afwijkende uitvoering	+ 330 EUR netto!
-----------------------	------------------

Productspecificaties

Maatwerk glazen schuifwand voor buitengebruik zonder beveiligingsfunctie.

Gehard 10mm glas. Ondergeleiding altijd in natuur geanodiseerd.

Max vleugelgewicht 80kg - Max windbelasting in uitgeschoven toestand: 60km/u

Manuele bediening max 0,5km/uur.

*2800mm hoogte: glas moet minimaal 18mm in bovengeleiding zitten.

Één RAL-kleur inclusief.

maten in mm, prijzen in EURO

4Spoor - 4Elementen

H/B	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
2000	1816	1911	2005	2098	2192	2287	2380	2473	2568	2662	2756
2200	1871	1970	2067	2166	2263	2362	2460	2559	2657	2756	2854
2400	1924	2026	2129	2233	2335	2437	2541	2644	2746	2850	
2600	1978	2085	2192	2300	2406	2514	2621	2728			
2800*	2031	2144	2256	2366	2478	2590					

4Spoor - 8Elementen

H/B	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500
2000	2507	2602	2695	2789	2883	2978	3071	3164	3259	3352	3447
2200	2579	2678	2777	2875	2972	3071	3169	3268	3366	3464	3562
2400	2650	2754	2857	2959	3062	3164	3268	3370	3473	3575	3679
2600	2722	2829	2936	3045	3151	3259	3366	3473	3580	3688	3794
2800*	2793	2906	3018	3128	3240	3352	3464	3575	3688	3798	3911

Opties

Ondergeleiding

Montage-gootstuk met inclinatie en stelbouten (vanaf 4000mm in 2 delen)	188 EUR/LM
Verlengde geleidingen boven+onder (max 6500mm uit één geheel)	164 EUR/LM
Geleiding in verstek	129 EUR/stuk
Eindkappen geleiding incl stoppers	+ 55 EUR/zijde

Grepen en sloten

Greep Inbouw rond 46mm	78 EUR/stuk
Vloergrendel aan greepzijde	+ 55 EUR

Tochtborstels

3 Tochtprofielen aluminium met borstel voor 4EL	+ 57 EUR
6 Tochtprofielen aluminium met borstel voor 8EL	+ 114 EUR

Afwijkende uitvoering

Afwijkende uitvoering	+ 330 EUR netto!
-----------------------	------------------

Productspecificaties

Maatwerk glazen schuifwand voor buitengebruik zonder beveiligingsfunctie.

Gehard 10mm glas. Ondergeleiding altijd in natuur geanodiseerd.

Max vleugelgewicht 80kg - Max windbelasting in uitgeschoven toestand: 60km/u

Manuele bediening max 0,5km/uur.

*2800mm hoogte: glas moet minimaal 18mm in bovengeleiding zitten.

Één RAL-kleur inclusief.

maten in mm, prijzen in EURO

5Spoor - 5Elementen

H/B	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
2000	1946	2046	2147	2247	2347	2447	2548	2648	2748	2850	2950
2200	1999	2103	2210	2314	2419	2524	2628	2734	2838	2944	3049
2400	2053	2162	2271	2380	2491	2600	2710	2818	2927	3036	3147
2600	2106	2220	2334	2448	2562	2676	2789	2903	3017	3129	3246
2800*	2160	2279	2398	2515	2634	2750	2869	2989	3106	3223	

5Spoor - 10Elementen

H/B	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500
2000	2703	2804	2903	3004	3104	3205	3306	3406	3506	3607	3708
2200	2774	2880	2984	3090	3194	3299	3404	3508	3614	3718	3823
2400	2846	2956	3065	3173	3283	3393	3503	3613	3720	3830	3939
2600	2917	3030	3145	3260	3373	3486	3601	3715	3828	3941	4056
2800*	2989	3106	3225	3344	3462	3580	3699	3817	3935	4054	4172

Opties

Ondergeleiding

Montage-gootstuk met inclinatie en stelbouten (vanaf 4000mm in 2 delen)	188 EUR/LM
Verlengde geleidingen boven+onder (max 6500mm uit één geheel)	164 EUR/LM
Geleiding in verstek	129 EUR/stuk
Eindkappen geleiding incl stoppers	+ 55 EUR/zijde

Grepen en sloten

Greep Inbouw rond 46mm	78 EUR/stuk
Vloergrendel aan greepzijde	+ 55 EUR

Tochtborstels

4 Tochtprofielen aluminium met borstel voor 5EL	+ 75 EUR
8 Tochtprofielen aluminium met borstel voor 10EL	+ 150 EUR

Afwijkende uitvoering

Afwijkende uitvoering	+ 330 EUR netto!
-----------------------	------------------

Productspecificaties

Maatwerk glazen schuifwand voor buitengebruik zonder beveiligingsfunctie.

Gehard 10mm glas. Ondergeleiding altijd in natuur geanodiseerd.

Max vleugelgewicht 80kg - Max windbelasting in uitgeschoven toestand: 60km/u

Manuele bediening max 0,5km/uur.

*2800mm hoogte: glas moet minimaal 18mm in bovengeleiding zitten.

Één RAL-kleur inclusief.